

GROUPE CLEAN

Matériels et technologies de nettoyage industriel



EN OPTION

Tucson LP avec
Enrouleur de flexible

TUCSON LP

LAVOR PRO



Tucson LP Triphase



CRANKSHAFT



EN OPTION
Tucson LP avec
Enrouleur de flexible

Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0052 Buse h.p. 055



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m.



- Câble d'alimentation 5 m

Equippé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible (optionnel)
- Support d'accessoires
- Poignée ergonomique

Autres modèles disponibles:

- **8.671.0006** Tucson 1713 LP avec Enrouleur de flexible (10 m flexible haute pression)
- **8.671.0007** Tucson 2017 LP avec Enrouleur de flexible (10 m flexible haute pression)

	Tucson 1713 LP	Tucson 2017 LP
Référence	8.671.0003	8.671.0004
Pression service/max.	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
Débit	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
Puissance absorbée/tension	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPW4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	76x40x75cm/42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm/44 kg - 96,8 lbs

GROUPE CLEAN

22 chemin du Gal 76 113 Sahurs France - adv@groupe-clean.fr - Tél (+33) 02 32 10 29 51 - Fax. (+33) 02 32 10 29 58

www.groupe-clean.fr